

p. 4-4

lot

Ton équipe Exped
Nous te remercions pour ton achat et te souhaitons d'inoubliables vacances.
L'adresse www.exped.com
Pour toute autre information et pour découvrir l'offre complète d'Exped, rends-toi à
les conseils nécessaires... ce qui est souvent plus précieux que le matériel acheté!
tu puisses y trouver non seulement un équipement de grande qualité, mais aussi tous
actifs. Nous fabriquons de l'équipement selon le principe «fonctionnalité maxi - poids
mini». Nous sommes fournisseurs spécialisés dans le plein air, afin que
Expéd, c'est de sa fabrication internationale formée de vrais passionnés
Expéd, c'est de l'équipement pour expéditions proposé par des pros du plein air pour

l'environnement et de la justice sociale est une évidence.
Pour nous, une production respectueuse - dans la mesure du possible - de
Protection de l'environnement et justice sociale:
A l'issue de sa fabrication, chaque tente et chaque Tarp est testé individuellement à
Contrôle intégral de la qualité:
Attention: tout mauvais traitement infligé au matériel de plein air l'affaiblit, car celui-ci
pour la confiance que tu lui accordes.
tout ce qui peut l'être, car plus un produit dure, mieux c'est pour l'environnement (et
ans, Exped propose un service de réparation. Dans notre «clinique», nous réparons
garantie). Pour cela, adresse-toi à un magasin spécialisé dans le plein air. Depuis 20
ou de matériaux seront remplacés ou réparés (Les fermetures éclair sont exclues de la
Expéd offre une garantie de 5 ans. Les produits qui présentent des vices de fabrication
Garantie et service:

- Au cas où seule la tente intérieure est montée et en prévision d'intempéries, il est
possible de déjà préparer le double-toit en le fixant préalablement, à l'avant, à la
tente intérieure et en l'enroulant. En cas de pluie, il peut ainsi être rapidement tiré par
dessus la tente intérieure et armé aux 2 sardines de l'absidie qui sont déjà plantées.
- installer une base (Footprint) sous la tente permet d'éviter toute abrasion et toute
- Dans les sols meubles et sur le sable, utilisez la technique d'ancrage enterré: plantez
les sardines en travers et enroulez-les tendeurs.
- Attention au monoxyde de carbone: ce gaz sournois et indodore se forme en cas
de combustion incomplète. Aérer suffisamment la tente en cas d'utilisation d'un
réchaud dans celle-ci.
- Pour l'entretien et les réparations, consulter les instructions qui se trouvent dans
le sac des accessoires.

p. 4-4

lot

Ton équipe Exped
Nous te remercions pour ton achat et te souhaitons d'inoubliables vacances.
L'adresse www.exped.com
Pour toute autre information et pour découvrir l'offre complète d'Exped, rends-toi à
les conseils nécessaires... ce qui est souvent plus précieux que le matériel acheté!
tu puisses y trouver non seulement un équipement de grande qualité, mais aussi tous
actifs. Nous fabriquons de l'équipement selon le principe «fonctionnalité maxi - poids
mini». Nous sommes fournisseurs spécialisés dans le plein air, afin que
Expéd, c'est de sa fabrication internationale formée de vrais passionnés
Expéd, c'est de l'équipement pour expéditions proposé par des pros du plein air pour

l'environnement et de la justice sociale est une évidence.
Pour nous, une production respectueuse - dans la mesure du possible - de
Protection de l'environnement et justice sociale:
A l'issue de sa fabrication, chaque tente et chaque Tarp est testé individuellement à
Contrôle intégral de la qualité:
Attention: tout mauvais traitement infligé au matériel de plein air l'affaiblit, car celui-ci
pour la confiance que tu lui accordes.
tout ce qui peut l'être, car plus un produit dure, mieux c'est pour l'environnement (et
ans, Exped propose un service de réparation. Dans notre «clinique», nous réparons
garantie). Pour cela, adresse-toi à un magasin spécialisé dans le plein air. Depuis 20
ou de matériaux seront remplacés ou réparés (Les fermetures éclair sont exclues de la
Expéd offre une garantie de 5 ans. Les produits qui présentent des vices de fabrication
Garantie et service:

- Au cas où seule la tente intérieure est montée et en prévision d'intempéries, il est
possible de déjà préparer le double-toit en le fixant préalablement, à l'avant, à la
tente intérieure et en l'enroulant. En cas de pluie, il peut ainsi être rapidement tiré par
dessus la tente intérieure et armé aux 2 sardines de l'absidie qui sont déjà plantées.
- installer une base (Footprint) sous la tente permet d'éviter toute abrasion et toute
- Dans les sols meubles et sur le sable, utilisez la technique d'ancrage enterré: plantez
les sardines en travers et enroulez-les tendeurs.
- Attention au monoxyde de carbone: ce gaz sournois et indodore se forme en cas
de combustion incomplète. Aérer suffisamment la tente en cas d'utilisation d'un
réchaud dans celle-ci.
- Pour l'entretien et les réparations, consulter les instructions qui se trouvent dans
le sac des accessoires.

français

EXPED

Carina IV: Tente d'été à quatre places à prix avantageux

Cette tente offre beaucoup d'espace au niveau de la tête et une hauteur intérieure généreuse tout en étant légère comme une plume et autoportante.

Protection contre le vent et écran pare-
vue périphériques, moustiquaire ultrafine
pour une aération optimisée.

Montage ultrarapide grâce
aux gaines d'arceaux traversantes
disposées dans la
tente intérieure.



SWISS DESIGN
MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE

français

EXPED

Carina IV: Tente d'été à quatre places à prix avantageux

Cette tente offre beaucoup d'espace au niveau de la tête et une hauteur intérieure généreuse tout en étant légère comme une plume et autoportante.

Protection contre le vent et écran pare-
vue périphériques, moustiquaire ultrafine
pour une aération optimisée.

Montage ultrarapide grâce
aux gaines d'arceaux traversantes
disposées dans la
tente intérieure.



SWISS DESIGN
MADE IN CHINA
FABRIQUE EN CHINE



Nombre de places:
4 personnes

Poids minimal:
(double-toit et tente intérieure, arceaux)
= 2.99 kg

Poids total:
(double-toit et tente intérieure, arceaux, sacs
de rangement, sardines, tendeurs dans leur
sacoches, douilles de réparation, tacons,
courseurs de fermeture éclair de rechange)
= 3.40 kg

Encombrement:
45 x 18 cm

Temps de montage:
3 minutes

p. 1-4



Nombre de places:
4 personnes

Poids minimal:
(double-toit et tente intérieure, arceaux) =
2.99 kg

Poids total:
(double-toit et tente intérieure, arceaux, sacs
de rangement, sardines, tendeurs dans leur
sacoches, douilles de réparation, tacons,
courseurs de fermeture éclair de rechange)
= 3.40 kg

Encombrement:
45 x 18 cm

Temps de montage:
3 minutes

p. 1-4

Propriétés et spécificités

Matériaux de pointe:

- Arceaux en alu d'aviation 7001 de 9 mm et 10 mm de diamètre; élastiques résistant au froid;
- Double-toit: Nylon Ripstop PU imperméable, déperlant;
- Coutures au double fil à rabat: coutures soudées pour une étanchéité absolue et pour renforcer la couture;
- Tente intérieure: Nylon Ripstop et moustiquaire Nylon, déperlant;
- Tapis de sol: taffetas Nylon enduit PU, 5'000 mm colonne d'eau.

Accessoires:

- Sardine étroites extra-légères profilées en Y;
- Tensionneurs raffinés pouvant être passés autour d'un arbre sans être noués;
- Tendeurs Dyneema prémontés, ultralégers mais extra-résistants (charge de rupture 140 kg), entremêlés de fils réfléchissants et emballés dans une boîte pratique;
- Sac de rangement pour arceaux et accessoires;
- Sac de rangement raffiné pour la tente, avec compartiments pour double-toit et tente intérieure avec sac des accessoires;
- Fermeture éclair à tirette réfléchissante et phosphorescente identifiable par sa couleur.

Disponible en option:

- Base pour tente;
- Ancrages toile pour sable;
- Sacs de compression, tendeurs, sardines.

Ventilation optimale:

La fine bande moustiquaire courant tout autour de la tente intérieure permet d'assurer des conditions optimales, même durant les chaudes nuits tropicales.

La simplicité, c'est génial:

Les gaines d'arceaux de la tente intérieure, numérotées et identifiées par des couleurs, permettent un montage ultrarapide. Il suffit ensuite de fixer le double-toit à la tente intérieure au moyen des raccords rapides prévus à cet effet.

Pour assurer la meilleure aération possible tout en garantissant une protection efficace contre les intempéries, il est possible d'enrouler et d'attacher l'une des moitiés du double toit.



Etant donné que la tente est auto-portante, elle peut être déplacée même montée, afin de trouver le meilleur emplacement.



Propriétés et spécificités

Matériaux de pointe:

- Arceaux en alu d'aviation 7001 de 9 mm et 10 mm de diamètre; élastiques résistant au froid;
- Double-toit: Nylon Ripstop PU imperméable, déperlant;
- Coutures au double fil à rabat: coutures soudées pour une étanchéité absolue et pour renforcer la couture;
- Tente intérieure: Nylon Ripstop et moustiquaire Nylon, déperlant;
- Tapis de sol: taffetas Nylon enduit PU, 5'000 mm colonne d'eau.

Accessoires:

- Sardine étroites extra-légères profilées en Y;
- Tensionneurs raffinés pouvant être passés autour d'un arbre sans être noués;
- Tendeurs Dyneema prémontés, ultralégers mais extra-résistants (charge de rupture 140 kg), entremêlés de fils réfléchissants et emballés dans une boîte pratique;
- Sac de rangement pour arceaux et accessoires;
- Sac de rangement raffiné pour la tente, avec compartiments pour double-toit et tente intérieure avec sac des accessoires;
- Fermeture éclair à tirette réfléchissante et phosphorescente identifiable par sa couleur.

Disponible en option:

- Base pour tente;
- Ancrages toile pour sable;
- Sacs de compression, tendeurs, sardines.

Ventilation optimale:

La fine bande moustiquaire courant tout autour de la tente intérieure permet d'assurer des conditions optimales, même durant les chaudes nuits tropicales.

La simplicité, c'est génial:

Les gaines d'arceaux de la tente intérieure, numérotées et identifiées par des couleurs, permettent un montage ultrarapide. Il suffit ensuite de fixer le double-toit à la tente intérieure au moyen des raccords rapides prévus à cet effet.

Pour assurer la meilleure aération possible tout en garantissant une protection efficace contre les intempéries, il est possible d'enrouler et d'attacher l'une des moitiés du double toit.



Etant donné que la tente est auto-portante, elle peut être déplacée même montée, afin de trouver le meilleur emplacement.



Montage:

1. Déployer:

Déployer la tente intérieure et la fixer au moyen de 2 sardines du côté des pieds, là où se trouvent les sangles grises.

2. Arceaux:

Insérer les arceaux dans les canaux colorés comportant les numéros 1 + 2 et les enficher dans les passants prévus à cet effet. Placer l'arceau faitier sur les arceaux principaux, l'insérer dans les sangles et mettre le tout en tension. Arrimer du côté des pieds au moyen de deux autres sardines.

3. Double-toit:

Le fixer aux sangles colorées au moyen des boucles à raccord rapide. Introduire l'arceau faitier dans les poches prévues à cet effet à l'intérieur du double-toit puis arrimer le double-toit du côté opposé.

4. Mettre en tension:

Tendre le double-toit au niveau des absides. Attacher les 2 tendeurs qui se trouvent dans le sac des accessoires aux deux extrémités de la tente et mettre en tension.

Démontage:

1. Double-toit:

Séparer le double-toit de la tente intérieure, le plier à la longueur du sac de rangement, l'enrouler et le ranger dans l'un des compartiments du sac de rangement.

2. Tente intérieure et sac des accessoires:

Extraire les arceaux de leurs supports et des gaines en les poussant (ne jamais tirer!) et les ranger dans le sac des accessoires. Plier la tente intérieure à la longueur du sac de rangement, l'enrouler avec le sac des accessoires et ranger le tout dans l'autre compartiment du sac de rangement.

Pour l'entretien et les réparations consulter les instructions qui se trouvent dans le sac des accessoires.

Trucs et astuces:

- Avant chaque sortie, contrôler si la tente est complète et en bon état. Vérifier les arceaux, s'il y aurait des fissures. S'entraîner à monter la tente chez soi dans une semi obscurité.

Montage:

1. Déployer:

Déployer la tente intérieure et la fixer au moyen de 2 sardines du côté des pieds, là où se trouvent les sangles grises.

2. Arceaux:

Insérer les arceaux dans les canaux colorés comportant les numéros 1 + 2 et les enficher dans les passants prévus à cet effet. Placer l'arceau faitier sur les arceaux principaux, l'insérer dans les sangles et mettre le tout en tension. Arrimer du côté des pieds au moyen de deux autres sardines.

3. Double-toit:

Le fixer aux sangles colorées au moyen des boucles à raccord rapide. Introduire l'arceau faitier dans les poches prévues à cet effet à l'intérieur du double-toit puis arrimer le double-toit du côté opposé.

4. Mettre en tension:

Tendre le double-toit au niveau des absides. Attacher les 2 tendeurs qui se trouvent dans le sac des accessoires aux deux extrémités de la tente et mettre en tension.

Démontage:

1. Double-toit:

Séparer le double-toit de la tente intérieure, le plier à la longueur du sac de rangement, l'enrouler et le ranger dans l'un des compartiments du sac de rangement.

2. Tente intérieure et sac des accessoires:

Extraire les arceaux de leurs supports et des gaines en les poussant (ne jamais tirer!) et les ranger dans le sac des accessoires. Plier la tente intérieure à la longueur du sac de rangement, l'enrouler avec le sac des accessoires et ranger le tout dans l'autre compartiment du sac de rangement.

Pour l'entretien et les réparations consulter les instructions qui se trouvent dans le sac des accessoires.

Trucs et astuces:

- Avant chaque sortie, contrôler si la tente est complète et en bon état. Vérifier les arceaux, s'il y aurait des fissures. S'entraîner à monter la tente chez soi dans une semi obscurité.